



TECHNICKÉ INFORMACE

## ARTDESIGN FINISH

<b>Obchodní značka:</b>	ZERO ArtDesign Finish
<b>Materiál:</b>	Jednosložkový napouštěcí přípravek na vodní bázi, k zvýšení povrchové ochrany všech dekoračních produktů řady ZERO ArtDesign v interiéru.
<b>Použití:</b>	Pro zvýšení povrchové ochrany produktů řady ZERO ArtDesign.
<b>Odstín:</b>	Po zaschnutí matný transparentní
<b>Specifická hmotnost:</b>	Cca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
<b>Pojivo:</b>	Funkční silikonová pryskyřice
<b>Vlastnosti:</b>	Uzavírá nejen kapilární nasákavost podkladu, ale taktéž podklad uzavírá proti příjmu pachů a nečistot. Zabráněním kapilární nasákavosti a zamezuje tvorbě skvrn na určených podkladech.
<b>Doba schnutí:</b>	Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu: Po cca. 8 hod. suchý. Po 6 dnech mechanicky odolný. Celková vyzrállost po cca. 28 dnech. Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí.
<b>Technika nanášení:</b>	Nátěr se provádí štětcem, válečkem nebo houbou. Pozor nanášet spořivě, nepřesytit podklad! Pro zachování ideálního naneseného množství je vhodné natíraný povrch ihned osušovat "tupováním" čistou tkaninou. Nářadí po použití i po vymytí již není vhodné k použití na vodou ředitelné materiály!
<b>Teplota při zpracování:</b>	Min. + 5 °C vzduch a podklad
<b>Skladování:</b>	V chladu, chránit před mrazem. Načatá balení dobře uzavřít.
<b>Spotřeba:</b>	Cca. 70 ml/m <sup>2</sup> podle savosti a struktury podkladu. Pro bližší určení spotřeby doporučujeme provést zkoušku na podkladu.
<b>EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:</b>	Kategorie: hWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC.
<b>Poznámka:</b>	Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.